



Beispielausbau - MultiCab MFG2000

## ZCN ALUX MultiCab MFG2000

| Abmessung (B×H×T)           | 2000 x 1620 x 500 mm (außen)            | 1850 x 1000 x 400 mm (innen) |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Material außen              | Aluminium (pulverbeschichtet)           | Lackiert RAL 7035            |
| Material innen              | Aluminium                               |                              |
| Material Sockel             | Edelstahl                               |                              |
| Schutzklassen               | IP 55   IK 10                           |                              |
| Einbruchklasse              | RC2                                     |                              |
| Temperaturbeständigkeit     | max55 bis +70°C                         |                              |
| Nutzbare Höheneinheiten     | 20 HE                                   |                              |
| Türschließung               | Einfachschließung (ESA)                 | Doppelschließung (DSA)       |
| Verriegelung                | 3-Punkt                                 |                              |
| Konstruktion der Außenwände | doppelwandig                            |                              |
| Max. Faserabschlüsse        | max. 5760 passiv                        |                              |
| Extra                       | Werkzeuglose Demontage der Sockelblende |                              |
| Ausbau                      | nach Kundenwunsch                       |                              |

## ZCN ALUX MultiCab MFG2000 Sockel

| Abmessung (B x H x T) | 2000 x 660 x 500 mm  Edelstahl |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| Material Sockel       |                                |  |
| Artikelnummer         | 3010015.40                     |  |







